

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## Adriana IV

**Pow. użytkowa:** 96,71 m<sup>2</sup>

+ kotłownia: 5,39 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 79,92 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 120,65 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 318,63 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 9,08 m


Kąt dachu: 44° (2°)

**EU<sub>oo</sub> = 11,58 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	<b>240</b>	250	124	-	-	<b>22</b>
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	<b>175</b>	250	20	-	-	<b>3</b>
3	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	<b>115</b>	250	67	-	-	<b>6</b>
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	<b>115</b>	125	-	<b>2</b>	-	-
5	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	<b>115</b>	125	-	<b>6</b>	-	-
6	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	<b>175</b>	125	-	<b>4</b>	-	-
7	H+H Gold+ Belka nadprożowa	2000	<b>115</b>	125	-	<b>4</b>	-	-
8	H+H Gold+ Belka nadprożowa	2500	<b>115</b>	125	-	<b>4</b>	-	-
9	H+H Gold+ Belka nadprożowa	3000	<b>115</b>	125	-	<b>4</b>	-	-
10	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	<b>115</b>	250	-	<b>5</b>	-	-
11	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worki a'25 kg			-	-	<b>425</b>	<b>17</b>
<b>alternatywnie</b>								
3A	H+H Gold+ Panel 4,0-500 PW	600	<b>115</b>	500	67	-	-	<b>5</b>
10A	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	<b>115</b>	125	-	<b>5</b>	-	-

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).