

CEDRAL



The world of Facades

✓ *bez konserwacji*

✓ *fabryczny kolor*

✓ *łatwy montaż*

PONADczasowa FASADA DLA TWOJEGO DOMU

10 LAT
GWARANCJI

DESKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNOCEMENTU



POZNAJ ELEWACJE CEDRAL

**Niewymagająca konserwacji, trwała i estetyczna
alternatywa dla tradycyjnych, drewnianych elewacji.**

Deska elewacyjna CEDRAL wykonana z włóknocementu - połączenia celulozy drzewnej, syntetycznych włókien, wody i cementu - jest jednym z najbardziej ekologicznych i uniwersalnych materiałów budowlanych dostępnych na rynku.

Trwałość kamienia, podatność drewna.

Wielowarstwowa struktura złożona z włókien doskonale podtrzymuje cement i inne lite materiały, zapewniając wyjątkową stabilność produktu oraz pozwalając na uzyskanie warstwy znacznie cieńszej niż beton. Materiał jest również dużo bardziej podatny na kształtowanie niż podobne produkty naturalne, dzięki czemu łatwiej jest go przycinać podczas budowy.



WYBIERZ STYL CEDRAL

CEDRAL LAP

Deska Cedral LAP układana jest w tradycyjnym stylu na zakładkę i dostępna w wykończeniu WOOD o strukturze drewna.

| | |
|------------|---------|
| Długość | 3600 mm |
| Szerokość | 190 mm |
| Grubość | 10 mm |
| Waga deski | 11.2 kg |




Montaż na zakładkę

CEDRAL CLICK

Deska Cedral CLICK łączona jest na wpust tworząc fasady o nowoczesnym wyglądzie i dostępna w wykończeniu WOOD o strukturze drewna oraz gładkim SMOOTH.

| | |
|------------|---------|
| Długość | 3600 mm |
| Szerokość | 186 mm |
| Grubość | 12 mm |
| Waga deski | 12.2 kg |



Montaż na wpust




Fasada w systemie CEDRAL składa się z konstrukcji wewnętrznej oraz ochronnej okładziny przeciwdeszczowej, chroniącej Twój dom przed czynnikami atmosferycznymi. Między nimi znajduje się pustka powietrzna czyli szczelina wentylacyjna umożliwiająca swobodny przepływ powietrza i zapewniająca doskonałą IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ, a także ODPROWADZANIE WILGOCI ze ścian.

10 LAT
GWARANCJI



SYSTEM CEDRAL CLICK



SYSTEM CEDRAL CLICK NA PODKOSTRUKCJI DREWNIANEJ

- nie wymaga zabiegów konserwacyjnych
- objęty jest 10-letnią gwarancją
- zawiera komplet akcesoriów montażowych oraz wykończeniowych




Wspornik regulacyjny
110-150mm lub
150-190mm
+ termostop PCV
50x60x5mm



Narożnik zewnętrzny
symetryczny L=3m



Klips z wkrętem
mocującym



Narożnik wewnętrzny
L=3m



Taśma uszczelniająca
PCV 100x0,5mm
L=30m



Profil łączący L=3m




Profil startowy L=3m



Profil wentylacyjny
perforowany
50x30x2500mm
lub 70x30x2500mm
lub 100x30x2500mm



Profil łączący L=3m
+ taśma dystansująca
UNI 6x9mm L=15m




Profil nadproża L=3m
+ taśma dystansująca
UNI 6x9mm L=15m

Zużycie

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Deska Cedral CLICK | 0,626 m ² /szt |
| | 90,20 m ² /paleta |
| | ~1,6 szt/m ² |
| Taśma uszczelniająca | ~1,9 mb/m ² |
| Klipsy | ~12 szt |

SYSTEM CEDRAL LAP



SYSTEM CEDRAL LAP NA PODKOSTRUKCJI DREWNIANEJ

- nie wymaga zabiegów konserwacyjnych
- objęty jest 10-letnią gwarancją
- zawiera komplet akcesoriów montażowych oraz wykończeniowych



Wspornik regulacyjny
110-150mm lub
150-190mm
+ termostop PCV
50x60x5mm



Taśma EPDM
do zabezpieczenia
otwartych fug
100x0,75mm L=20m



Narożnik zewnętrzny
symetryczny L=3m



Taśma uszczelniająca
PCV 100x0,5mm
L=30m



Narożnik wewnętrzny
L=3m



Profil końcowy L=3m




Profil startowy L=3m



Profil wentylacyjny
perforowany
50x30x2500mm
lub 70x30x2500mm
lub 100x30x2500mm



Narożnik zewnętrzny
asymetryczny L=3m



Profil łączący L=3m
+ taśma dystansująca
UNI 6x9mm L=15m

Zużycie przy montażu bez zakładu

| | |
|----------------------|---|
| Deska Cedral LAP | 0,684 m ² /szt 98,50 m ² /paleta ~1,46 szt/m ² |
| Taśma uszczelniająca | ~1,9 mb/m ² |
| Wkręty | ~28 szt |

Zużycie przy montażu z zakładem 30mm

| | |
|----------------------|---|
| Deska Cedral LAP | 0,576 m ² /szt 82,95 m ² /paleta ~1,74 szt/m ² |
| Taśma uszczelniająca | ~1,9 mb/m ² |
| Wkręty | ~14 szt |

KOLORYSTYKA CEDRAL LAP WOOD

| | | |
|---|--------------------------|---|
|  | C00 naturalny |  |
|  | C01 biały |  |
|  | C02 beżowy |  |
|  | C03 szaro-brązowy |  |
|  | C04 ciemnobrązowy |  |
|  | C05 szary |  |
|  | C07 kremowo-biały |  |
|  | C11 beżowo-żółty |  |
|  | C18 szary łupek |  |
|  | C30 brązowy |  |
|  | C31 zielony |  |
|  | C32 pomarańczowo-brązowy |  |
|  | C50 czarny |  |
|  | C54 szaro-beżowy |  |
|  | C55 krzemowy |  |
|  | C58 oliwkowy |  |
|  | C59 kwarcowy |  |
|  | C60 antracytowy |  |
|  | C61 szwedzka czerwień |  |
|  | CL104 jasny dąb* | |
|  | CL105 ciemny dąb* | |

KOLORYSTYKA CEDRAL CLICK WOOD/SMOOTH

* brak wkrętów w kolorze deski

PONADCZASOWA ELEWACJA DLA TWOJEGO DOMU

Deska elewacyjna CEDRAL cieszy się popularnością wśród architektów, którzy wykorzystują ją do tworzenia zachwycających fasad zarówno w budownictwie jednorodzinym, jak i budynkach wielokondygnacyjnych. Dzięki szerokiej palecie kolorów i wykończeń umożliwia projektowanie efektownych domów oraz nie wymaga konserwacji.



ŁATWY MONTAŻ



BEZ KONSERWACJI



ODPORNĄ NA GNICIE
ORAZ SZKODNIKI



NIEPALNA



ODPORNĄ NA
PROMIENIE UV



FABRYCZNY KOLOR



CEDRAL



The world of Facades

Zamów bezpłatną próbkę na stronie
www.cedral.pl

Etex Exteriors
SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879Warszawa

+48 22 212 22 91
kontakt@cedral.pl

an **etex** company