

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. <sup>1)</sup>

**Projekt domu:**
**LEA II**

 Powierzchnia ścian tynkowanych: **165 m<sup>2</sup>**


 Powierzchnia cokołu: **10 m<sup>2</sup>**

 Powierzchnia ścian drewno/kamień: **0 m<sup>2</sup>**

Element systemu ociepleń Termo Organika		Zużycie	[JM]/m <sup>2</sup>	Potrzebna ilość	[JM]	Ilość <sup>2)</sup> opakowań
Styropian	TERMONIUM PLUS fasada	20 cm	0,2 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	33	m <sup>3</sup>	110 opak
Styropian cokół	TERMONIUM fundament	15 cm	0,15 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	1,5	m <sup>3</sup>	5 opak
Klej do styropianu Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4,5 kg/m <sup>2</sup>	787,5	kg	32 opak
Siatka	Siatka TO-S145		1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	192,5	m <sup>2</sup>	4 opak
Klej do siatki Klej uniwersalny do styropianu TO-KU			4,5 kg/m <sup>2</sup>	787,5	kg	32 opak
Tynk	Tynk silikonowy TO-TS	165 m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>	495	kg	20 opak
Grunt	Grunt szczerwony TO-GS		0,2 l/m <sup>2</sup>	35	l	4 opak
Tynk dekoracyjny	Tynk dekoracyjny TO-TD	10 m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>	30	kg	3 opak

<sup>1)</sup> Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

<sup>2)</sup> W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



*Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM*

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: [www.termoorganika.pl](http://www.termoorganika.pl) lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**