

# Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

## WIKTOR G2

**Pow. użytkowa: 162,55 m<sup>2</sup>**

+ kotłownia: 7,17 m<sup>2</sup>

+ garaż: 33,27 m<sup>2</sup>

Pow. zabudowy: 136,95 m<sup>2</sup>

Pow. netto: 226,79 m<sup>2</sup>

Kubatura netto: 602,29 m<sup>3</sup>

Wys. budynku: 10,16 m


Kąt dachu: 40° (2°)

**EP= 62,20 kWh/(m<sup>2</sup>rok)**


Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie domu na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.



Schemat przekroju



Usytuowanie na działce



Lp.	Rodzaj materiału	Wymiary [ mm ]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m <sup>2</sup>	szt.	kg	palety/ worki
1	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PWU	625	240	250	254	-	-	47
2	H+H Gold+ Bloczek 4,0-500 PW	625	115	250	170	-	-	11
3	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1250	115	125	-	4	-	-
4	H+H Gold+ Belka nadprożowa	1500	115	125	-	8	-	-
5	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	100	250	-	6	-	-
6	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	825	33
<b>alternatywnie</b>								
2A	H+H Gold+ Panel TEMPO PW	600	115	500	170	-	-	12
5A	H+H Gold+ Nadproże TEMPO	1500	100	250	-	6	-	-
6A	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	725	29

\* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Doradztwa Technicznego są zamieszczone na stronie [www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl).

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)

**H+H**  
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN